

## ALIMENTATORE A 5 VIE PER INCARTATRICE GELATI

Ogni via è composta da:

- **N° 1 trasportatore a nastro** con larghezza di mm 55 e lungo mm 2550 con **tratto finale basculante azionato da microcilindro pneumatico**
- **N° 1 trasportatore a nastro** largo mm 55 e **lungo alternativamente mm 350 o mm 450 per il raccordo con l'incartatrice**
- Interasse vie in ingresso mm 80 min.
- Interasse in uscita regolabile mm 80 -160
- **Modulare:** Ogni trasportatore è unito alla macchina dalla catena di trasmissione e da tre viti.
- Manutenzione semplice: E' limitata alla lubrificazione delle catene. Eventuali interventi per riparazioni sono agevolati dalla rapidità con cui si possono rimuovere i moduli.
- **Facile da sanitzare:** La struttura in acciaio inox AISI 304 è priva di qualsiasi punto di ristagno; è raggiungibile ovunque con un getto d'acqua calda o di vapore ed il risultato è rapido e completo.
- Protezioni: Previste nella zona inferiore e superiore con pannelli di rete a maglia tec. Quelli superiori sono apribili e dotati di micro di sicurezza.
- Motori gestiti da inverter
- Tutte le funzioni sono controllate da PLC

**NB:** **tecom** sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune in un'ottica di sviluppo della macchina descritta.

