

## ETICHETTATRICE MOD. E 170

- **Trasportatore a nastro modulare con dispositivo di rotazione prodotto.**
- Larghezza utile mm 450
- Lunghezza mm 2500
- **Due motoriduttori con inverter per controllo velocità e rotazione**
- Protezioni con pannelli in rete a maglia tec.
- **Non richiede lubrificazione.**
  
- **N° 2 Applicatori in linea ciascuno con centralina elettronica di controllo incorporata**
  
- Alimentazione 220 V 50 HZ
- Motore passo-passo con velocità uscita etichette regolabile 5-30 mt/min.
- Fotocellula start avvistamento prodotto
- Fotocellula stop etichetta
- Piattello portabobina diam. mm 310
- Altezza etichette trattabili mm 8-165
- Passaggio carta siliconata mm 168
- Nucleo portabobina diam. mm 40-75
- Inserimento carta siliconata automatico
- Allarme rottura carta sonoro e luminoso
- Allarme fine bobina sonoro e luminoso
- Contapezzi elettronico
- Marcatore a trasferimento termico oppure timbratore pneumatico
- Centatura e regolazione in altezza con appositi volantini

**NB:** **tecom** sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune in un'ottica di sviluppo della macchina descritta.

