

## **TRASPORTATORE A CINGHIE IN CURVA** - brevettato

- Raggio interno mm 500
- Larghezza utile da mm 500 a mm 1400
- Interasse cinghie minimo mm 34
- Diametro pulegge di testa mm 60
- Diametro cinghia in poliuretano mm 6,3

**Bidirezionale:** La motorizzazione è situata all'interno in posizione centrale, la rotazione può essere indifferentemente destra o sinistra

**Esente da lubrificazione:** Tutte le pulegge sono realizzate in materiale plastico autolubrificante, lo stesso per i supporti autoallineanti dell'albero motore

**Facile da sanitzare:** La struttura in acciaio inox AISI 304 totalmente aperta è priva di qualsiasi punto di ristagno; è raggiungibile ovunque con un getto d'acqua calda o di vapore ed il risultato è rapido e completo

**Semplice da riparare:** I componenti eventualmente passibili di sostituzione, oltre alle cinghie termosaldate, sono le pulegge. Quelle di testa sono montate su un albero fissato con due viti, mentre tutte le altre interne, eccetto quelle di trazione, sono libere e tenute in sede dalla cinghia

**NB:** **tecom** sas si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenesse opportune in un'ottica di sviluppo della macchina descritta.

